



## Hansa kirkegårdsgraver APZ 531



Vedligeholdelse og gravning på kirkegård kræver omhyggeligt arbejde under udfordrende forhold. Arbejdet foregår i trange rum med komplekse tilgange, følelsesladet miljø og vanskelige arbejdsforhold. Dette gør ofte arbejdet vanskeligt.

Til disse opgaver kræver det et arbejdskøretøj, der er skræddersyet til dine behov.

APZ 531/531 H er i denne klasse vores mest kraftfulde af slagsen.

Det ergonomisk og veldesignede førerhus giver føreren en maksimal arbejdskomfort.

Derudover leveres APZ 531/531 H som standard med et kamera på siden af førerhuset, som gør det muligt for føreren at se gravmaskinen ind i de blinde vinkler.

Et ryddeligt, velstruktureret instrumentbræt, som indeholder alle de nødvendige komponenter, sikrer, at brugeren kan nyde den højest mulige betjeningskomfort.

APZ 531/531 H har permanente firehjulstræk, som garanterer brugeren konstant mobilitet også på vanskelige jordforhold. Især evnen til nemt at skifte mellem de 4 styrefunktioner – forhjul, -baghjul, -firehjuls og krabbestyring er en fordel ved manøvrering af maskinen.

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com

APZ 531/531 H er udstyret med et omfattende hydrauliksystem, som giver mulighed for brug af redskaber som f.eks. hækkeklipper, jordbor eller en hydraulisk hammer, uden eller kun delvise yderligere justeringer.

Det er muligt at tilpasse gravemaskinen optimalt med forskellige ekstraudstyr, så den passer til dine behov for en mobil gravemaskine.

"Fuldt affjedret kabine"

"Nem vedligeholdelsesadgang med det vibbebare førerhus"

"Ergonomisk førerhus med optrækkelig buet forrude og skydedør"

"Hydraulisk betjente funktioner"

"Iveco-motor med 150 hk"

"Kraftig 950 mm. drejekrans"

"Load-Sensing Hydraulik"

"Blindvinkelassistent som standardudstyr"

"Maksimal hastighed på 40 km/t"

"Hydrostatisk transmission"

## Data.

IVECO turbodieselmotor, type F 1 C 3.0 EU 6	110 KW /150 HK
Hydraulik	LS (Load Sensing)
Længde transport	
Brede	1,27 m til 1,80 m med dobbeltdæk.
Højde	
Aksel afstand for/bag	
Min. sporvide udvendig	
Max. sporvide udvendig	
Venderadius	
Fri højde	
Rækkevidde radius	531 7300 mm. / 531 H 7000 mm.
Løfte kapacitet	
Arbejdsområde	360°
Drejkrans	950 mm.
Greb størrelse	760 x 900 mm.
Transport hastighed	20 km/t. med mulighed for 40 km/t.
Vægt ca.	5.500 kg.

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning