

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
 Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com

## Coupeco Cometh 320



COMETH  
320

NEW



Cometh	Lamier	Cutting height (m)		Cutting capacity (mm)		Cutting length (m)	Rotation speed (RPM)	Machine's weight (kg)	Flow rate* (Lamier motor)
		Horizontal	Vertical	Knife plates	Saw blades				
320	4420	3,20	4,11	25	70	1,47	3400	440	28 L/min
	5420	3,20	4,47	25	70	1,83	3400	450	28 L/min

\*Hydraulic distributor for each movement on the carrier

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • [www.Special-Maskiner.com](http://www.Special-Maskiner.com)

## Cometh 320

- \* Svejset chassis kan tilpasses på plade
- \* Pivot betjenes af en dobbeltvirkende cylinder centreret på chassiset, der gør det muligt at placere skæreudstyret til højre eller i maskinens akse for at passere gennem en 80 cm bredde
- \* Alle klippe armene drives af dobbeltvirkende cylindre
- \* Skærevinkelholder: Dobbelt parallelogram
- \* Hydraulisk sideforskydning af Lamier 4420 eller 5420 er 500 mm
  
- \* Fleksible motor- og cylinderforsyningssæt, der slutter med hurtigkoblinger med ventil 1 m fra maskine
- \* Bruger- og vedligeholdelsesmanual
- \* Reservedels manual
- \* Værktøjer til afmontering af skæreudstyret
- To arme, der gør det muligt at placere Lamier 4420 eller 5420 ved den ønskede forskydning og højde takket være dobbeltvirkende cylindre
- Rækkevidde med 4420 Horisontal 3,20m og Vertikal 4,11 m
- Rækkevidde med 5420 Horisontal 3,20 m og Vertikal 4,47 m
- Cometh 320 klippearbejde til højre for maskinen
- \* Vægt: ≈ 340 kg.
  
- \* Maskine (fsk. Rampicar R80) skal være udstyret med følgende:
  - 1 kontinuerlig enkeltvirkende olieudtag på 21 L/min ved 180 bar til Lamier 4420 eller 5420.
  - 4 dobbeltvirkende ventiler til styring af hydraulikcylinder på arme, 5 L/min ved 180 bar
  - 1 lækolie direkte retur til tanken
  
- \* Options muligheder:
  - 2 akse niveau indikator kit (vandret og lodret)
  - Tilpasningsplade på platformværktøjsholderen

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning



## Rotorklipper 4420

- Rotorklipper i Aluminium
- Udstyret med 4 fulde knivplader med 360 ° bevægelige knive
- Gearmotor 6ccm, 21 l/min.
- Transmissionseffekt: 14 Cv
- Hydraulik power 9,5 hk
- Klippelængde: 1,46 m
- Skærekapacitet: 25 mm

## Rotorklipper 5420

- Rotorklipper i Aluminium
- Udstyret med 5 fulde knivplader med 360 ° bevægelige knive
- Gearmotor 6ccm, 21 l/min.
- Transmissionseffekt: 14 Cv
- Hydraulik power 9,5 hk
- Klippelængde: 1,83 m
- Skærekapacitet: 25 mm