

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com

## RoboFlail Vario Fjernstyret Redskabsbærer.



- \* Med RoboFlail Vario 25 og 50 udvider vi vores produktsortiment med 25 hk og 50 hk Fjernstyret Redskabsbærer.
- \* Variabel sporbredde fra Min.127 til Max.175 cm, sikre optimal stabilitet på vanskeligt terræn.
- \* Trepunktsophæng Kat. I er inklusiv tre unikke vægtoverførsels styring:  
On / Off - Flydestilling af Værktøjets vægt - Automatisk flydestilling via potentiometer.
- \* PTO`en på 750 og 1000 omdr. Venstre drejende garanterer optimal kraftoverførsel uden tab af kraft til Værktøjet.
- \* CleanFix vendbar kølervinge.
- \* De 25 hk betyder, at der ikke er behov for et dieselpartikelfilter.

Model	Robo Vario 25	Robo Vario 50
Motor	Yanmar 3 cyl. vandkølet	Yanmar 4 cyl. vandkølet
Power	19 kw – 25 hk	36 kw – 50 hk
Fremdrift	Fuldt hydrostatisk men bremse	Fuldt hydrostatisk men bremse
Dieseltank	30 liter	30 liter
Hastighed maks.	8 km/h	8 km/h
Trepunktsophæng	Kat. I. Maks. 350 kg	Kat. I., Hydraulisk sideforskydning, Maks. 500 kg
Vægt	1100 kg	1500 kg
L – B – H mål	170 x 133 til 175 x 120 cm	230 x 127 til 175 x 123 cm
Hældning	50 grader	45 grader
Sporbredde	Fra 133 til 175 cm	Fra 127 til 175 cm
Chassis højde	Fast	Variabel 15 cm hver side, Maks frihøjde 290 mm

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning





# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com

## Udstyr:

Vario 25 - 50

	<p>SMK Slagleklipper 125 cm eller 145 cm arbejdsbredde. <span style="float: right;">x - xx</span> Totalbredde 135 cm – 155 cm. Monteret med 24 – 28 stk. slagler B60 med boltet Klinge. Højde på slaglehus 330 mm. Vægt 185 – 225 kg.</p> <p>Evt. udstyr : Hydraulisk Sideforskydning 280 mm. Hydraulisk Frontklap. Hydraulisk Topstang.</p>
	<p>PS Knuser 125 cm eller 145 cm arbejdsbredde. <span style="float: right;">x - xx</span> Totalbredde 147 cm – 164 cm Monteret med Faste knive 18 stk. – 21 stk. Hydraulisk frontklap. Modhold i Hardox. Rotor diameter Ø 125 mm Vægt 240 kg – 265 kg</p> <p>Evt. udstyr: Hydraulisk Topstang</p>
	<p>Fingerklipper 160 cm eller 200 cm. <span style="float: right;">x</span> Dobbelt knivklip med 41/41 knivblade. Vægt 115 og 125 kg</p> <p>Påkræver udstyr: Rapid ophæng.</p>
	<p>Multi-Twister 190 <span style="float: right;">x</span> Arbejdsbredde 190 cm Pickup med gummi finger. Båndet kan stå stille samt transportere til højre og venstre. Vægt 170 kg</p> <p>Påkrævet udstyr: Rapid ophæng.</p> <p>Evt. udstyr: Gitter øverst samt højre og venstre side.</p>